

USB 闪盘

用户手册

简介

感谢您购买 USB 闪存盘 这份手册能引导您如何使用 USB 闪存盘及随产品所附属的应用程序

USB 闪存盘是一种轻便,防震,可移动的,真正实现即插既用的计算机资料储存装置,它利用你计算机上的 USB 接口在不需外接电源的情况下 你可以从容地在 PC 和 MAC 计算机的支持下进行资料储存,它具有多重的保安功能,并且可将用此盘格式化成为 USB ZIP 及 USB HDD 方式下的启动盘
闪存盘功能特点:

- USB 1.1 制式,
- 兼容 USB 2.0 PC / MAC 均可运行
- 无需驱动程序(WIN98 除外)
- 无需任何外加电源,
- 真正的即插即用
- 一体化设计,
- 闪存盘工作时宁静,方便而且防震
- 读 写保护开关键
- 多重资料安全保护模式
- 闪存盘里的资料最少可保存 10 年以上
- 提供 USB HDD USB ZIP 双启动功能 需主板支持
- 读 速度 1000KB/S 写 速度 800KB/S
- 工作温度 0C - 45C
- 工作点压 5V
- 工作电流 300mA

安全注意事项

在您使用 USB 闪存盘及随产品所附属的应用程序时 请仔细的阅读本手册说明的程序 以确保您能正确的使用 USB 闪存盘

下列安全注意事项的目的在于告诉您如何安全正确地操作本产品 请仔细阅读并确保您已明白它们后 才开始继续阅读本册其它部份



警告

本标表示如果您忽视或操作错误便可能导致身体受伤或产品的损坏



警告


- | 不要企图分解或改变产品的任何部份 这部份并不包含在手册的说明中
- | 本产品严禁接触到水或是其它液体 当您不小心让产品触碰到水或是其它液体时 请立刻从计算机上拔除 若您继续使用 可能导致产品的电气短路或是起火
- | 请勿用湿手在计算机上做插拔 USB 闪盘的动作 这个动作有可能会造成产品的电气短路
- | 请勿让本产品靠近火源或高热的地方
- | 请勿让本产品接近电磁波干扰源 暴露在电磁波下有可能造成产品的故障或资料的错误

系统需求

必须符合下列的系统需求 才能使用 USB 闪盘及安装所附属的应用程序

- | 计算机型号 IBM PC/AT 兼容计算机 Power Macintosh PowerBook iMAC 或 iBook
 - | 操作系统 Windows 98 Windows 千禧版(Windows ME) Windows 2000 Windows XP Linux 2.4 或以上 Mac OS 9.0 或以上
 - | 接口 USB
 - | 硬盘需求空间 3 MB 或以上
-
- o Windows 98 并没有内建大量储存装置的驱动程序(Mass Storage Driver) 您必须安装随产品附上的驱动程序 才能在 Windows 98 第二版中使用
 - o 本产品可在大多数平台上直接使用 然而当你要执行随本产品所附的软件时 “Setup.exe” 应用程序会自动安装专属的驱动程序 如此应用程序才能正确的执行
 - o 随本产品所附的软件 均可在微软窗口操作系统, 麦金塔 (MAC) 操作系统 及 LINUX 操作系统上执行
 - o USB 闪盘的基本功能可以在上述的微软窗口操作系统中使用

部件指南



USB 接口

这个接口是用以提供本产品连接至计算机 USB 端口

写保护开关

如果您把开关切至“ON” 装置的状态会变成写保护 此时您只能读取 但无法写入任何资料或档案到装置上

LED 灯号显示

LED 灯号会显示目前装置的状态 当装置正在被使用时 LED 灯会快速闪烁

基本功能

1. 插拔与操作



当您把装置插入计算机的 USB 端口 您可以在档案总管中看到移动式磁盘的图示

一 USB 闪存安装手册

1. MS WIN98 安装模式

- 启动你的计算机
- 放入随 USB 闪存附送的 CD-ROM 驱动光盘到你的光驱
- 插入 USB 闪存到计算机的 USB 端口。
- Windows 接口会显示 发现新的硬件 请跟随 USB 闪存驱动光盘所提示的指引一步步地安装软件 直到结束

2. MS WIN ME/2000/XP 安装模式

- 启动你的计算机
- 插入你的 USB 闪存到计算机的 USB 端口
- Windows 将会提示找到新的硬件的对话框 并告知系统将会自动安装驱动程序 你只需按 确认 由计算机自动帮你找寻 安装即可

3. MAC OS9.0 安装模式:

- 启动你的计算机
- 插入你的 USB 闪存到计算机的 USB 端口
- MAC OS 将会自动侦测及安装闪存
- 如需卸载,请将 USB 闪存图标拖移到回收桶即可

4. Linux Kernel 2.4 安装模式:

- 启动你的计算机
- 进入系统的根目录
- 插入 USB 闪存到计算机的 USB 端口
- 如需安装 USB 闪存请键入 `mount/dev/sda1/mnt`
- 如需卸载 USB 闪存请键入 `umount/mnt`

5. 读写资料或档案

您可以把装置当成一般的硬盘使用 任何的档案或资料都可以做读 写 拷贝 删除的操作

6. 写保护开关

如果您把开关切至“ON” 装置的状态会变成写保护 您只能读取 但无法写入任何资料或档案到装置上 您可以在任何时候切换写保护开关 但囿于 Linux 操作系统的限制 写保护开关无法在装置还插在主机上时做切换 只能拔除装置后切换写保护开关

7. 拔除

当您完成某些动作后 您可以在装置 LED 没有快闪下拔除装置 然而 在 Windows 千禧版 Windows 2000 操作系统中 请您一定要遵循着安全移除的方法拔除装置 当您把装置插至计算机的 USB 端口后 您可以在窗口的工作列上发现如下所示的图标




双击(Double click) 这个图标后 会弹出”拔除出或退出硬件”的窗口 此时您可以选择您想要移除的装置 然后点选”停止”键 之后操作系统会再跟您确认是否真的要除移 按下”确定”键后 就会出现”可以放心移除硬件”的窗口 此时您就可以放心的自计算机上拔除装置了 .



警告

当您移除 USB 闪盘 请确定 LED 灯并没有在快速闪烁 如果 LED 灯是在快速闪烁 这表示操作系统和 USB 闪盘之间仍有资料在传输 此时请不要拔除 USB 闪盘 否则有可能造成 USB 闪盘里的资料或是档案毁损



警告

如果您在 Windows 千禧版 Windows 2000 没有遵循着安全移除的方法拔除装

置的话 这有可能造成 USB 闪存里的资料或是档案毁损

二. 用户格式化工具图解

当这个闪盘的的软件损坏或你想更改此闪盘的某些用途 iFormat.exe 文件是一个提供给用户很有效的重新格式化文件 你可以选择加密或启动功能 当然 在 Win98SE, Windows ME, 及 Windows XP 的环境下也可利用此程序将闪存做成启动盘

下图为 iFormat 启动后展示的画面




图 1.1

- a. 格式化 键 用鼠标点击此键后即开始格式化
- b. 加密型 键 先用鼠标点取左边小方格 然后再在 读写密码 的 新密码 处随意输入英文字母或数字 但不可超过 16 个字 并在 重复密码 处重复输入密码 在 只读密码 部份 必须在 新密码 和 重复密码 处设定密码 此密码可以和 读写密码 的密码完全相同最后点击 格式化 提示信息 此部份会有提示告知闪存格式化的进展直到完成格式化
- c. 启动型 键 用鼠标点取后它会帮助你将闪存格式化成带启动功能的闪存 但你的计算

机主机板的 BIOS 必须支持 USB-HDD 或 USB-ZIP

d. HDD 和 ZIP 键

当 启动型 被点选后 用户可选择 HDD 或 ZIP 来配合你的主机板 由于主机板的因素 请你一定要确认你的主机板支持何种启动

e. 关闭 键 你可随时点击此键来结束运行中的格式化

三 操作步骤

A. 将闪盘设定为 加密型 请做以下步骤

1. 请插入闪盘到计算机的 USB 接口并确认此时计算机上只有一个闪盘
2. 确认闪盘上的 写-保护 键拨于 开 的状态 注意 如果拨于 关 的状态 那下面的动作将无法进行
3. 请选择 加密型
4. 输入“读写密码”及“只读密码”(以 16 字数为限)
5. 点击“格式化 键, 系统自动进行格式化
6. 当讯息提示格式化完成后拔出闪盘, 再重新插入, 这样你的闪盘就已完成”加密型”格式化了

B. 将闪盘设定为 启动型 请做以下步骤

1. 请插入闪盘到计算机的 USB 接口并确认此时计算机上只有一个闪盘
2. 确认闪盘上的 写-保护 键拨于 开 的状态 注意 如果拨于 关 的状态 那下面的动作将无法进行
3. 请点选 启动型
4. 选择 启动型 点选 HDD 或点选 ZIP (跟据你主机板的实际情况)
8. 点击“格式化 键, 系统自动进行格式化
9. 当讯息提示格式化完成后, 请拔出闪盘再重新插入, 这样你的闪盘就已完成“启动型”格式化了, 它将支持你主机板启动

- Ø 本机磁盘 抽取式磁盘属性图标(ICON) 必须要在 WINDOWS 2000 以上(含)的操作系统才会显示其不同 在 98 下都只会显示抽取式磁盘的图标
- Ø 安装完开机程序后 装置内含是开机必备的档案 请不要随意删除任何 以免造成无法开机的情况
- Ø 若要使用本装置开机 必须先在 BIOS 中设定好开机设定 相关的开机设定请参考主机板说明手册
- Ø 我们致力于兼容各家主机板的开机功能 但因各家主机板 BIOS 的设计不同或是变更 我们无法保证所有的主机板皆能成功开机
- Ø 执行完本程序后 会磁盘内会有这些档案(如下图所示)



问题排解

请先确认下列事项：

1. 装置是否正确的连接至计算机 USB 端口上？
2. 装置上的 LED 灯是否正常的闪烁？

F 如果装置的功能都正常 当您把装置插至计算机 USB 端口上时 LED 应该会快闪烁约五秒 当您发现 LED 闪烁不正常 或是熄灭时 请重新拔插装置 如果装置重新插上计算机 USB 端口后仍有不正常的现象 请您与产品代理商联络

如果上述二事项 其中有一个是不正常的话 您就无法检查 USB 驱动程序目前的状态

当您把装置插至计算机 USB 端口时 操作系统会出现“发现新硬件”的窗口 此时 请您等候五至十秒让操作系统设定装置的状态 之后请按[确定]键

当您在输入错误的密码超过三次 USB 闪盘的程序会自动把装置离线 您必须重新拔插装置才能够正常使用

